



WOOD STOVE
POÊLE À BOIS



by / par: **SBI**

NXT-I

OUR TRADITION... QUALITY AND PERFORMANCE • NOTRE TRADITION... QUALITÉ ET PERFORMANCE



Messick's Wood & Coal Stove Shop

(856) 364-8727

MessickStove.com

Bridgeton, New Jersey

www.flame-intl.com

by / par : **SBI****SBI**1700, Léon-Harmel
Québec (Canada) G1N 4R9
client@sbi-international.com

Flame wood stoves are approved by Omni, under the U.L.C. S827 and U.L. 1482, as well as the American Standards, Anti-pollution Phase II of the Environmental Protection Agency (E.P.A.).



Les poêles à bois Flame sont homologués par Omni selon les normes U.L.C. S827 et U.L. 1482, ainsi que selon la norme "Anti-Pollution Phase II" de l'Agence de Protection Environnemental des États-Unis (E.P.A.).



OUR TRADITION... QUALITY AND PERFORMANCE • NOTRE TRADITION... QUALITÉ ET PERFORMANCE

Technical data Fiche Technique

**NXT-I**

Recommended surface (ft ² /m ²) - Surface recommandée (pF/m ²) :	1,050 to / à 2,050 ft ² / pF (98 to / à 191 m ²)		
Fuel type - Type de combustible :	Wood - Bois		
Heating capacity (BTU/h, KW) - Capacité :	E.P.A. test fuel - Bois de test EPA : 52,000 BTU (15,2 KW) Seasoned cordwood - Bois de corde sec : 85,000 BTU (24,9 KW)		
Efficiency - Efficacité :	70 %		
Average emissions - Emissions moyennes :	3,4 g/h		
Color - Couleur :	Metallic black - Noir métallique		
Exterior dimensions (in/mm) - Dimensions extérieures (po/mm) :	Width - Largeur : 25" (635 mm) Depth - Profondeur : 29" (736 mm) Height - Hauteur : 33 1/2" (852 mm)		
Flue pipe diameter - Diamètre du tuyau d'évacuation :	6" (153 mm)		
Chimney type - Type de cheminée :	2100 °F / 650 °C		
Minimum chimney height (ft/m) - Hauteur minimale de la cheminée (pi/m) :	12' (3,66 m)		
Firebox dimensions (in/mm) - Dimensions de la chambre de combustion (po/mm) :	Width - Largeur : 17" (432 mm) Depth - Profondeur : 19 1/4" (489 mm) Volume (ft ³) - Volume (pF) : 2,9		
Log loading over - Chauffe sur la :	Depth - Profondeur : 18" (457 mm)		
Maximum log length (in/mm) - Longueur maximale des bûches (po/mm) :	18" (457 mm)		
Door opening dimensions (in/mm) - Dimensions de l'ouverture de porte (po/mm) :	Width - Largeur : 15 1/2" (394 mm) Height - Hauteur : 9 3/4" (248 mm)		
Door type - Type de porte :	Glass with cast iron door - Vitrée avec porte en fonte		
Pyroceramic glass surface (in/mm) - Surface vitrée en pyrocéramique (po/mm) :	Width - Largeur : 14 1/2" (368 mm) Height - Hauteur : 10 1/4" (260 mm)		
Weight - Poids (lbs/kg) :	420 lbs (191 kg)		
Limited warranty - Garantie limitée :	Lifetime - À vie		
Clearances to combustibles (in) - Dégagements aux combustibles (po) :	Back / arrière	Sides / Côtés	Corners / Coins
Single wall pipe / Tuyau à simple paroi	14"	14"	7"
Double wall pipe / Tuyau à double paroi	6"	12"	6"

Options :

- 130 CFM blower with variable speed control / Ventilateur 130 PCM à vitesse variable



#AC03095

Some changes may have been made to the products after the publication of this brochure. SBI reserves itself the right to modify its products without any obligation on its part. Il est possible que certains changements aient été apportés aux produits après la publication de cette brochure. SBI se réserve le droit de modifier ses produits en tout temps sans obligation de sa part.

www.flame-intl.com

PUB076

7 73389 02343 3